

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
ROCOL Flawfinder fremkalder revnefinder Sikkerhedsdatablad	  Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene I de fleste tilfælde vil en maske med en AX-filterindsats være tilstrækkeligt, da produktet ofte kun bruges i kort tid ad gangen. Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Handsker er normalt ikke påkrævet. I tilfælde af langvarig eller gentagen hudkontakt anbefales brug af nitril handsker. Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene	Ingen	Grænseværdier Butan (<0,1 % butadiene (203-450-8) Grænseværdi: 500 ppm 1200 mg/m³ Propan Grænseværdi: 1000 ppm 1800 mg/m³ Acetone Grænseværdi: 250 ppm 600 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF-grænseværdi.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
ROCOL Flawfinder penetrant revnefinder Sikkerhedsdatablad	 Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene I de fleste tilfælde vil en maske med en AX-filterindsats være tilstrækkelig. Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Handsker er normalt ikke påkrævet. I tilfælde af langvarig eller gentagen hudkontakt anbefales brug af nitril handsker. Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen.	Grænseværdier Olietåge, mineraloliepartikler Grænseværdi: - ppm 1 mg/m³ Acetone Grænseværdi: 250 ppm 600 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF-grænseværdi.) Butan (<0,1 % butadiene (203-450-8) Grænseværdi: 500 ppm 1200 mg/m³ Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette Grænseværdi: 25 ppm 180 mg/m³ Propan Grænseværdi: 1000 ppm 1800 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
ROCOL Flawfinder rensevæske revnefinder Sikkerhedsdatablad	   Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Flawfinder Cleaner Spray Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt i godt ventilerede områder. Ved utilstrækkelig ventilation anbefales åndedrætsværn med A2-filter. Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Handsker er normalt ikke påkrævet. I tilfælde af langvarig eller gentagen hudkontakt anbefales brug af nitril handsker. Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen.	Grænseværdier Carbondioxid Grænseværdi: 5000 ppm 9000 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF-grænseværdi.) Propan-2-ol Grænseværdi: 200 ppm 490 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produkt navn/ Leverandør oplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Ammoniumperoxodisu lfat Sikkerhedsdatablad	 H272 Kan forstærke brand, brandnærende. H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. P210 Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt. P220 Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer. P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse P261 Undgå indånding af pulver / røg / gas / tåge / damp / spray. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.	Påføres med pensel Under/ 5 min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Anbefalet øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbrille standard (085000), Ansigtsskærm (084500). Brug beskyttelseshandsker af latex. Anbefalet handske: Latexhandsker, engangs (086035-45). Brug særligt arbejdstøj. Anbefalet Laboratoriekittel, bomuld (085600-72). Brug åndedrætsværn med P2 filter ved utilstrækkelig ventilation. Anbefalet åndedrætsværn: Støvmaske, FF P2 (086800).	Ingen	Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Lokal effekt Værdi: 0.102 mg/cm² Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Lokal effekt Værdi: 2.06 mg/m³ Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning Værdi: 18.2 mg/kg bw/day Gruppe: Arbejdstager Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning Værdi: 2.06 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Neutra slibevæske Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Produktet er ikke klassificeret som farligt.	Påføres med lille flaske Under/10 min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Ingen	Ingen	Grænseværdier Ingen data	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Sprit 93% Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller Meget brandfarlig væske og damp. (H225) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 10.1. Reaktivitet Ingen data. 10.2. Kemisk stabilitet Meget brandfarligt. Normalt stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser. Dampene kan antændes ved temperaturer over flammpunktet.	Fra flaske påføres med klud Under/10 min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Åndedrætsværnet skal være luftforsynet, da produktet indeholder lavtkogende væsker som adsorberes dårligt på kulfiltre. Beskyttelse af hænder: Brug beskyttelseshandsker af butylgummi. Gennembrudstid: > 480 min. Beskyttelse af øjne/ansigt: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Beskyttelse af hud: Særligt arbejdstøj bør anvendes.	Ingen	Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer:	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
E-weld Sikkerhedsdatablad	2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Intet 2.2 Mærkningselementer Intet 10.1 Reaktivitet Der foreligger ingen oplysninger. 10.2 Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.	Påføres via spray Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Personlige værnemidler Beskyttelsesbriller/ansigts værn Brug egnede beskyttelsesbriller i tilfælde af stænk. Bær beskyttelseshandsker i tilfælde af længerevarende kontakt med huden.	Ingen	Ingen grænseværdier oplyst	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
BioCut Sikkerhedsdatablad	 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Navn Koncentration R-sætning S- sætning Høj raffineret vegetabilsk olie 70 - 100% ingen ingen Antioxidanter 1 - 10% ingen ingen Emulgator 1 - 10% ingen ingen Konservering 1 - 10% ingen ingen 10. Stabilitet og reaktivitet Stabil under normale omstændigheder. Ikke reaktivt.	Påføres fra dunk Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Egnet åndedrætsværn skal benyttes. Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller / Ansigtsskærm. Hud beskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker.	Ingen	Ingen grænseværdier oplyst	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Solfangervæske Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til CLP-forordning 1272/2008. 2.2. Mærkningsselementer 10.1. Reaktivitet Ingen data. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.	Fra dunk påføres med klud Under/10 min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Beskyttelse af hænder: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Beskyttelse af øjne/ansigt: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Beskyttelse af hud: Ikke påkrævet.	Ingen	Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer:	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Maxi3 All-round Sikkerhedsdatablad	 2.1 Klass3ecifering af stoffet eller blandingen CLP-Klassificering Eye Dam 1: H318 Væsentlige skadevirkninger: Forårsager alvorlig øjnskade. 2.2 Mærkningsselementer Signalord Fare H-sætninger. 10.1 Reaktivitet Reagerer med følgende: Syrer. 10.2 Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.	Påføres fra dunk Under/ 10 min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Beskyttelsesbriller: Øjenværn skal følge EN 166 Handsker: Af plast eller gummi anbefales. Åndedrætsværn: Med P2- filter risiko for dannelse af sprøjtetåger. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145	Ingen	Bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffet og materialer nr. 655/2018. At- vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Citronsyre Sikkerhedsdatablade	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 2.2. Mærkningsselementer Advarsel H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 10.1. Reaktivitet Ingen 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.	Blandes med vand og påføres med klud/spray Under/10 min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Beskyttelsesbriller er ikke påkrævet når produktet bruges efter de anbefalede anvendelse. Handsker af plast eller gummi anbefales Beskyttelsesdragt er ikke påkrævet når produktet bruges efter de anbefalede anvendelse. Åndedrætsværn ikke påkrævet når produktet bruges efter de anbefalede Anvendelser.	Ingen	Ingen grænseværdier oplyst	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Petroleum Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 2.2. Mærkningsselementer H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. EUH 066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 10.1. Reaktivitet 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Antændeligt ved temperaturer over flammepunktet.	Fra dunk påføres med klud Under/10 min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Brug beskyttelseshandsker. nitrilgummi	Ingen	Ingen grænseværdier oplyst	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Sprit denatureret Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen. Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 (CLP / GHS) Flam. Liq 2; H225 2.2 Mærkningselementer Ethanol 93% H225 Meget brandfarlig væske og damp 10.1 Reaktivitet Ingen kendte 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold	Fra dunk påføres fra spray Under/5 min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Øjne/ansigt: Ved risiko for stænket, brug beskyttelsesbriller med sideskjold. Henvisning til den relevante standard EN 166 Hænder/hud: Brug beskyttelseshandsker Nitrilgummi. Butylgummi Henvisning til den relevante standard EN 374 Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Filterapparater type: Filter A1	Ingen	Grænseværdier 8 t. grænseværdi : 1900 mg/m³ 8 t. grænseværdi : 1000 ppm 8 t. grænseværdi : 50 ppm Anmærkning Bogstavkoder: E, H 8 t. grænseværdi : 145 mg/ m³ Anmærkning Bogstavkoder: E, H Anmærkning Bokstav beskrivelse: E = Stoffet har en EF-grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden. 8 t. grænseværdi : 200 ppm 8 t. grænseværdi : 490 mg/ m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Kema 1100 Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aquatic Chronic 2; H411 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Farepiktogram Signalord risiko m.v. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Generelt Anvend kun CE mærket værneudstyr. Luftvejene Anbefalet: A . Klasse 2 (middel kapacitet). Brun Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Anbefalet: Neopren. Se fabrikantens anvisninger. Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen	Grænseværdier Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let Grænseværdi: 400 ppm - mg/m³ Kobbør Grænseværdi: - ppm 0,1 mg/m³ Aluminiums pulver (stabiliseret) Grænseværdi: - ppm 5 mg/m³ Zinkoxid Grænseværdi: - ppm 4 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Bremserens Sikkerhedsdatablad	   2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H222, H229 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 2.2Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Forårsager hudirritation. (H315) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Generelt Anvend kun CE mærket værneudstyr. Luftvejene Anbefalet: A . Klasse 1 (lav kapacitet). Brun Hud og krop Anvend egnede beskyttelsesklaeder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III. Hænder Anbefalet: Nitrilgummi Øjne Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Ingen	Grænseværdier carbondioxid Grænseværdi: 5000 ppm 9000 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.) Naphtha (Råolie), hydrogenbehandlet let Grænseværdi: 200 ppm 820 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Rensespray for rustfri Sikkerhedsdatablad	2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Ikke et farligt stof eller blanding. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Ikke et farligt stof eller blanding. Tillægsmærkning EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres 10.1 Reaktivitet Ikke klassificeret som en reaktivitetsfare. 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold.	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Beskyttelse af øjne: Brug de Sikkerhedsbriller Udstyret bør stemme overens med DS EN 166 Beskyttelse af hænder: Nitrilgummi Gennemtrængningstid: > 60 min Handske tykhed: 0,35 mm Bemærkninger: Kemikaliebeskyttelseshandsk er skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver. Beskyttelse af hud og krop: Hud skal vaskes efter kontakt. Åndedrætsværn: Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte åndedrætsværn. Udstyret bør stemme overens med DS EN 14387 Filter type: Af typen bundet partikelformet stof og organiske dampe (A-P)	Ingen	Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Komponenter CAS-Nr. Ventil type (Påvirkningsform) Kontrolparametre Basis 2,2',2''- Nitrilotriethanol 102-71-6 GV 0,5 ppm 3,1 mg/m³ DK OEL Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler (2-Methoxymethylethoxy) Propanol 34590-94-8 TWA 50 ppm 308 mg/m³ 2000/39/EC Yderligere oplysninger: Identificerer muligheden for væsentlig optagelse gennem huden, Vejledende GV 50 ppm 309 mg/m³ DK OEL Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet kan optages gennem huden., Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, At stoffet har en EFgrænseværdi 3-Butoxy-2- propanol 5131-66-8 GV 100 ppm DK OEL Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler, Tentativ grænseværdi Afledte	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Plejespray for rustfri Sikkerhedsdatablad	 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Aerosoler, Kategori 1 H222: Yderst brandfarlig aerosol. H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farepiktogrammer H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning 10.1 Reaktivitet Ikke klassificeret som en reaktivitetsfare. 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Beskyttelse af øjne: Sikkerhedsbriller Brug altid øjenværn, når det ikke kan udelukkes, at der kan opstå utilsigtet øjekontakt med produktet. Udstyret bør stemme overens med DS EN 166 Beskyttelse af hænder Materiale:Nitrilgummi Gennemtrængningstid: 480 minDirektiv: Udstyret bør stemme overens med DS EN 374 Beskyttelse af hud og krop: Hvis vurderingen påviser at der er en risiko for eksplosive atmosfærer eller eksplosionsagtige brande, skal man anvende en flammehæmmende, antistatisk beskyttelsesdragt. Åndedrætsværn: Hvis ikke udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte.	Ingen	Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Komponenter CAS-Nr. Ventil type (På-virkningsform) Kontrolparametre Basis Paraffinolie (råolie) 8042-47-5 GV (tåge og par-tikler) 1 mg/m³ DK OEL Propan 74-98-6 GV 1.000 ppm 1.800 mg/m³ DK OEL Butan 106-97-8 GV 500 ppm 1.200 mg/m³ DK OEL	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
P10 Grov polermiddel	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
P30 Polermiddel	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Metal Rens Sikkerhedsdatablad	 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Hudætsning, Kategori 1 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Alvorlig øjenskade, Kategori 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader 10.1 Reaktivitet Ikke klassificeret som en reaktivitetsfare. 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold.	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Beskyttelse af øjne Ansigtsskærm Udstyret bør stemme overens med DS EN 166 Beskyttelse af hænder Materiale: Nitrilgummi Gennemtrængningstid: >= 480 min Hanske tykthed: >= 0,5 mm Direktiv: Udstyret bør stemme overens med DS EN 374 Beskyttelse af hud og krop Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau. Åndedrætsværn Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte åndedrætsværn. Udstyret bør stemme overens med DS EN 14387 Filter type : Af typen bundet partikelformet stof og organiske dampe (A-P)	Ingen	Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering Komponenter CAS-Nr. Ventil type (Påvirkningsform) Kontrolparametre Basis Aluminiumoxid 1344-28-1 GV (total) 5 mg/m³ (Aluminium) DK OEL GV (respirabel) 2 mg/m³ (Aluminium) DK OEL Svovlsyre, aluminiumsalt (3:2), tetradecahydrat 16828-12-9 GV 1 mg/m³ (Aluminium) DK OEL Afledte	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Rengøringsvæske Sikkerhedsdatablad	 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Hudætsning, Kategori 1 H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Alvorlig øjenskade, Kategori 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farepiktogrammer H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader 10.1 Reaktivitet Ikke klassificeret som en reaktivetsfare. 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold.	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Beskyttelse af øjne: Brug de følgende personlige værnemidler: Kemikalieresistent brille skal anvendes. Hvis sprøjt kan opstå, brug: Ansigtsskærm Udstyret bør stemme overens med DS EN 166 Beskyttelse af hænder Materiale: Nitrilgummi Gennemtrængningstid :> 480 min Hanske tykhed: 0,15 mm Direktiv: Udstyret bør stemme overens med DS EN 374 Beskyttelsesindeks: Klasse 6 Materiale: Latex handsker Gennemtrængningstid: > 480 min Hanske tykhed: 0,14 mm Direktiv: Udstyret bør stemme overens med DS EN 374 Beskyttelsesindeks: Klasse 6 Bemærkninger: Kemikaliebeskyttelseshandsk er skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejds-pladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyt- telseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver. Beskyttelse af hud og krop: Vælg passende personlige værnemidler. Kontakt med huden skal undgås ved brug af uigennemtræn-gelig beskyttelsespåklædning (handsker, forklæder, støvler osv.). Åndedrætsværn: Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte ån- dedrætsværn. Udstyret bør stemme overens med DS EN 14387 Filter type: Kombinerede partikler, sur, uorganisk gas/damp eller orga-nisk damptype (ABE-P)	Ingen	Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering Komponenter CAS-Nr. Ventil type (På-virkningsform) Kontrolparametre Basis Phosphorsyre 7664-38-2 TWA 1 mg/m³ 2000/39/EC Yderligere oplysninger: Vejledende STEL 2 mg/m³ 2000/39/EC GV 1 mg/m³ DK OEL Yderligere oplysninger: At stoffet har en EF-grænseværdi	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Polervæske Sikkerhedsdatablad	 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Hudætsning, Under-kategori 1B H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Alvorlig øjenskade, Kategori 1 H318: Forårsager alvorlig øjenskade. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farepiktogrammer H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 10.1 Reaktivitet Ikke klassificeret som en reaktivetsfare. 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold.	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne: Kemikalieresistent brille skal anvendes. Hvis sprøjt kan opstå, brug: Ansigtsskærm Udstyret bør stemme overens med DS EN 166 Beskyttelse af hænder Materiale: Nitrilgummi Gennemtrængningstid: 480 min Hanske tykthed: 0,11 mm Bemærkninger: Kemikaliebeskyttelseshandsk er skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Beskyttelse af hud og krop: Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau. Kontakt med huden skal undgås ved brug af uigennemtrængelig beskyttelsespåklædning (handsker, forklæder, støvler osv.). Åndedrætsværn: Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte åndedrætsværn. Udstyret bør stemme overens med DS EN 14387 Filter type: Kombinerede partikler, sur og uorganisk gas/damptype (BEP)	Ingen	Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Komponenter CAS-Nr. Ventil type (Påvirkningsform) Kontrolparametre Basis Phosphorsyre 7664-38-2 TWA 1 mg/m³ 2000/39/EC Yderligere oplysninger: Vejledende STEL 2 mg/m³ 2000/39/EC GV 1 mg/m³ DK OEL Yderligere oplysninger: At stoffet har en EF-grænseværdi Afledte	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Telia skærepasta Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Eye Irrit. 2; H319 2.2. Mærkningselementer Rapsolie 80 – 90 %, Calciumhydroxid 1,5 – 2,5 % H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 10.1. Reaktivitet Reaktivitet Stabil. 10.2. Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser.	Påføres med pensel Under/ 5 min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Beskyttelse af øjne / ansigt Øjenværn beskyttelsesbriller med sideskjold. Beskyttelse af hænder Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker af nitril anbefales. Beskyttelse af hud Hudværn (andet end handsker) Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskyllning. Åndedrætsværn Åndedrætsværn Åndedrætsværn skal benyttes, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien. Använd helmask med filter: A	Ingen	Olietåge, mineraloliepartikler 8 t. grænseværdi: 1 mg/m³ Norm år: 2008	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Lækagesøger spray Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 3 // H229 Den fulde ordlyd af H/R-sætningerne findes i punkt 2.2. DPD/DSD Klassificering 2.2. Mærkningselementer Farepiktogram Risiko m.v. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Personligt værneudstyr Generelt Anvend kun CE mærket værneudstyr. Luftvejene Anbefalet: AX Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Anbefalet: Nitrilgummi. Øjne Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk.	Ingen	Grænseværdier carbondioxid (AT, <1994) Grænseværdi: 5000 ppm 9000 mg/m3 Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Efa spraymaling Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP-klassificering: Aerosol 1;H222 Aerosol 2;H229 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 4;H332 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 3;H412 Væsentligste skadevirkninger: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 2.2. Mærkningselementer H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 10.1. Reaktivitet Se nedenfor. 10.2. Kemisk stabilitet Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.	Påføres via spray under/10min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	øje-/ansigtsbeskyttelse: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt. Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Brug 4H beskyttelseshandsker. Gennembrudstiden er 8 timer. Brug evt. en bomuldshandske som underhandske, samt en engangshandske over 4H handsken Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges. Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Brug luftforsynet helmaske. Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.	Ingen	Grænseværdi: Se sikkerhedsdatablade side 4 til 7 punkt 8.1 Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.

Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.

Produkt navn/ Leverandør oplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Industrivask Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Eye Irrit. 2; H319 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Forårsager hudirritation. (H315) Forårsager alvorlig øjenskade. (H318) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres fra dunk i gulv vasker Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. Anvend kun CE mærket værneudstyr. Luftvejene Ingen særlige krav Hud og krop Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III. Hænder Ved håndtering af koncentrat: Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6) Øjne Ved håndtering af koncentrat: Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.	Ingen	Grænseværdier pentakaliumtriphosphat Grænseværdi: 2 ppm - mg/m3 Anm: L (L = Grænseværdien er en loftsværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Højtryksfedt Sikkerhedsdatablad	 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen · Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 GHS02 flamme Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation. STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Asp. Tox. 1 H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. · 2.2 Mærkningselementer · Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen. · Farepiktogrammer GHS02 GHS07 · Signalord Fare · Farebestemmende komponent(er) til etikettering: naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung acetone · Faresætninger H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. · 10.2 Kemisk stabilitet	Påføres fra patron Under/5 min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet. Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. Bør luftforsynet åndedrætsværn	Ingen	Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges: CAS: 106-97-8 butan GV Langtidsværdi: 1200 mg/m³, 500 ppm CAS: 74-98-6 propan GV Langtidsværdi: 1800 mg/m³, 1000 ppm CAS: 67-64-1 acetone GV Langtidsværdi: 600 mg/m³, 250 ppm E	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Rensebenzin Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen EU (67/548 eller 1999/45): F;R11 Xi;R38 Xn;R65 N;R51/53 R67. CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2; H225, Skin Irrit. 2;H315, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H411. Ordlyd af R- og H-sætninger – se nedenfor i punkt 16. 2.2. Mærkningselementer Signalord: Fare Meget brandfarlig væske og damp. (H225) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) Forårsager hudirritation. (H315) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) 10.1. Reaktivitet Ingen data. 10.2. Kemisk stabilitet Normalt stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser.	Påføres fra dunk med klud Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	8.2. Eksponeringskontrol Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt. Indånding: Anvend godkendt maske med gasfilter type A (klasse 1). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger. Hænder: Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid > 480 min (Klasse 6). Øjne: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Hud og krop: Særligt arbejdstøj bør anvendes.	Ingen	Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer: Indholdsstof Grænseværdi Anmærkning Petroleum, redestilleret C9-C14 med <5 pct. aromater 25 ppm – 180 mg/m3	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Tri flow Rustløsner Sikkerhedsdatablad	  2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen nr. 1272/2008. Aerosol 1; H222, Aerosol 1; H229, Asp. Tox. 1; H304, STOT SE 3; H336, Aquatic Chronic 3, H412. 2.2 Mærkningselementer nr. 1272/2008. Indeholder: Hydrocarboner, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromaer (2-25%), Hydrocarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater. H-sætninger: H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 10.1 Reaktivitet: Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN-standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Åndedrætsværn: Brug åndedrætsværn med filter A2/P2 mod opløsningsmidler. EN 14387. Handsker: Brug handsker. Handskerne skal være resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen over for andre produkter. Mulighed: butyl handsker. EN 374. >480 min. Ved mindre end 10 minutters brug: nitril handsker: >480 min. EN 374. Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskytter mod væskestænk. EN 166 Hudværn: Uigennemtrængeligt antistatisk og beskyttende mod opløsningsmiddel arbejdstøj. EN 1149. Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven.	Ingen	Grænseværdier: 64742-48-9 Hydrocarboner, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromaer (2-25%) 25 ppm 180 mg/m³ AT - 2011 64742-48-9 Hydrocarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater 25 ppm 180 mg/m³ AT - 2011 64742-81-0 Amylacetat 50 ppm 266 mg/m³ E AT - 2011 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy) 50 ppm 300 mg/m³ EH AT - 2011 106-97-8 Butan 500 ppm 1200 mg/m³ AT - 2011 E: betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi. H: betyder, at stoffet kan optages gennem huden.	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Vangeolie Sikkerhedsdatablad	  2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H222, H229 STOT SE 3; H336 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Risiko m.v. Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres fra dunk med klud Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Personligt værneudstyr Generelt Anvend kun CE mærket værneudstyr. Luftvejene Ingen særlige krav. Hud og krop Særligt arbejdstøj bør anvendes. Hænder Anbefalet: Nitrilgummi Øjne Ingen særlige krav.	Ingen	Grænseværdier carbondioxid (AT, (<1994)) Grænseværdi: 5000 ppm 9000 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Kema Tri smøreolie Sikkerhedsdatablad	  2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen nr. 1272/2008. Aerosol 1; H222, Aerosol 1; H229, Asp. Tox. 1; H304, STOT SE 3; H336, Aquatic Chronic 3, H412. 2.2 Mærkningselementer nr. 1272/2008. Indeholder: Hydrocarboner, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromaer (2-25%), Hydrocarboner, C9- C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater. H-sætninger: H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 10.1 Reaktivitet: Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Brug åndedrætsværn med filter A2/P2 mod opløsningsmidler. EN 14387. Handsker: Brug handsker. Handskerne skal være resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen over for andre produkter. Vælg handsker i samråd med handskeleverandøren. Mulighed: butyl handsker. EN 374. >480 min. Ved mindre end 10 minutters brug: nitril handsker: >480 min. EN 374. Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskytter mod væskestænk. EN 166 Hudværn: Uigennemtrængeligt antistatisk og beskyttende mod opløsningsmiddel arbejdstøj. EN 1149. Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltnin ger bør vælges baseret på opgaven.	Ingen	Grænseværdier: 64742-48-9 Hydrocarboner, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromaer (2-25%) 25 ppm 180 mg/m³ AT - 2011 64742-48-9 Hydrocarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater 25 ppm 180 mg/m³ AT - 2011 64742-81-0 Amylacetat 50 ppm 266 mg/m³ E AT - 2011 34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy) 50 ppm 300 mg/m³ EH AT - 2011 106-97-8 Butan 500 ppm 1200 mg/m³ AT - 2011 E: betyder, at stoffet har en EF- grænseværdi. H: betyder, at stoffet kan optages gennem huden.	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Kema Siliconefedt Sikkerhedsdatablad	  2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H222, H229 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Risiko m.v. Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Forårsager hudirritation. (H315) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Generelt Anvend kun CE mærket værneudstyr. Luftvejene Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt i godt ventilerede områder. Ved utilstrækkelig ventilation anbefales åndedrætsværn med A2-filter. Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Handsker er normalt ikke påkrævet. I tilfælde af langvarig eller gentagen hudkontakt anbefales brug af nitril Udarbejdet på baggrund af EU-forordningen 2015/830 SC-4 Siliconefedt Spray 5/8 handsker. Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene	Ingen	Grænseværdier Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let Grænseværdi: 400 ppm - mg/m3 Råoliegasser, fortættede (<0,1 % w/w 1,3-butadiene (EINECS No. 203-450-8)) (AT, 2007) Grænseværdi: 500 ppm 1200 mg/m³ Cyclopentan (AT, <1994) Grænseværdi: 300 ppm 850 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Kema Kontaktrens Sikkerhedsdatablad	  2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H222, H229 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Risiko m.v. Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Personligt værneudstyr Luftvejene Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt i godt ventilerede områder. Ved utilstrækkelig ventilation anbefales åndedrætsværn med AX-filter. Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Handsker er normalt ikke påkrævet. I tilfælde af langvarig eller gentagen hudkontakt anbefales brug af nitril handsker. Udarbejdet på baggrund af EU-forordningen 2015/830 EL-K80 Kontaktrens 5/8 Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen	Grænseværdier Carbondioxid (AT, <1994) Grænseværdi: 5000 ppm 9000 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.) Propan-2-ol (AT, 2005) Grænseværdi: 200 ppm 490 mg/m³ Cyclopentan (AT, <1994) Grænseværdi: 300 ppm 850 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Kema glidemiddel Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H222, H229 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Risiko m.v. Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene Hvis ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdssituation og varigheden af arbejdet med produktet. I de fleste tilfælde vil en maske med en AX- filterindsats være tilstrækkeligt, da produktet ofte kun bruges i kort tid ad gangen. Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Handsker er normalt ikke påkrævet. I tilfælde af langvarig eller gentagen hudkontakt anbefales brug af nitril handsker. Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen	Grænseværdier GM-12 Glidemiddel Cyclopentan (AT, <1994) Grænseværdi: 300 ppm 850 mg/m³ Råoliegasser, fortættede (<0,1 % w/w 1,3-butadiene (EINECS No. 203-450-8)) (AT, 2007) Grænseværdi: 500 ppm 1200 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Kema bremserens Sikkerhedsdatablad	  2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H229 Aerosol 1; H222 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 3; H412 EUH066 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Risiko m.v. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Forårsager hudirritation. (H315) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene Produktet indeholder lavtkogende væsker, der absorberes dårligt på kulfiltre. Anvend derfor friskluftforsynet åndedrætsværn. I de fleste tilfælde vil en maske med et AX-filter være tilstrækkeligt, da produktet normalt kun anvendes meget kort tid ad gangen. Hud og krop Særligt arbejdstøj bør anvendes. Hænder Anbefalet: Nitrilgummi. Se fabrikantens anvisninger Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen	Grænseværdier Methanol (AT, <1994) Grænseværdi: 200 ppm 260 mg/m3 Anm: EH (E = Stoffet har en EF- grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden.) Dimethoxymethan (AT, <1994) Grænseværdi: 1000 ppm 3100 mg/m3 Hydrocarbons, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske Grænseværdi: 400 ppm - mg/m3 Ethanol (AT, <1994) Grænseværdi: 1000 ppm 1900 mg/m3 dimethylether (AT, 1994) Grænseværdi: 1000 ppm 1920 mg/m3 Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Kema punkt rens Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H229 Aerosol 1; H222 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Risiko m.v. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Yderst brandfarlig aerosol. (H222 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene Produktet indeholder lavtkogende væsker, der absorberes dårligt på kulfiltre. Anvend derfor friskluftforsynet åndedrætsværn. I de fleste tilfælde vil en maske med et AX-filtrer være tilstrækkeligt, da produktet normalt kun anvendes meget kort tid ad gangen. Hud og krop Særligt arbejdstøj bør anvendes. Hænder Anbefalet: Nitrilgummi. Se fabrikantens anvisninger Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen	Grænseværdier Carbondioxid (AT, <1994) Grænseværdi: 5000 ppm 9000 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF-grænseværdi.) Propan-2-ol (AT, 2005) Grænseværdi: 200 ppm 490 mg/m³ Ethanol (AT, <1994) Grænseværdi: 1000 ppm 1900 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Kema RTF Rustløsner Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H229 Aerosol 1; H222 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Risiko m.v. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Yderst brandfarlig aerosol. (H222) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt i godt ventilerede områder. Ved utilstrækkelig ventilation anbefales åndedrætsværn med A2-filtrer. Hud og krop Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet. Hænder Anbefalet: Nitrilgummi. Se fabrikantens anvisninger Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen	Grænseværdier Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin <3 % DMSO (AT, 1994) Grænseværdi: - ppm 1 mg/m³ Råoliegasser, fortættede (<0,1 % w/w 1,3-butadiene (EINECS No. 203-450-8)) (AT, 2007) Grænseværdi: 500 ppm 1200 mg/m³	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Kema spraymaling Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 1; H229 Aerosol 1; H222 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH066 Den fulde ordlyd af H- sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) Yderst brandfarlig aerosol. (H222) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/10min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene I de fleste tilfælde vil en maske med en AX- filterindsats være tilstrækkeligt, da produktet ofte kun bruges i kort tid ad gangen. Hud og krop Særligt arbejdstøj bør anvendes. Hænder Brug beskyttelseshandsker af typen 4H. Der kan evt. anvendes engangshandsker af nitril, såfremt handskerne skiftes, straks efter at de er forurenede. Øjne Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.	Ingen	Grænseværdier Propan-2-ol (AT, 2005) Grænseværdi: 200 ppm 490 mg/m3 butan-1-ol (AT, <1994) Grænseværdi: 50 ppm 150 mg/m3 Anm: LH (L = Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. H = Stoffet kan optages gennem huden.) Butan (<0,1 % butadiene (203-450-8) (AT, <1994) Grænseværdi: 500 ppm 1200 mg/m3 2-methoxy-1-methylethylacetat (AT, 2002) Grænseværdi: 50 ppm 275 mg/m3 Anm: EH (E = Stoffet har en EF- grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden.) RAL MAT-SORT SPRAY Propan (AT, <1994) Grænseværdi: 1000 ppm 1800 mg/m3 n-butylacetat (AT, <1994) Grænseværdi: 150 ppm 710 mg/m3 acetone (AT, <1994) Grænseværdi: 250 ppm 60 mg/m3 Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Kema bore-skæreolie Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 3; H229 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningselementer Risiko m.v. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene Ingen særlige krav. Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Anbefalet: Nitrilgummi Øjne Ingen særlige krav.	Ingen	Grænseværdier carbondioxid (AT, (<1994)) Grænseværdi: 5000 ppm 9000 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Wurth industrirens Sikkerhedsdatablad	 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Aerosoler, Kategori 1 H222: Yderst brandfarlig aerosol. H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hudirritation, Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation. Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Specifik målorgantoksicitet - enkelt ek-sponering, Kategori 3 H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 2 H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Faresætninger H222 Yderst brandfarlig aerosol. H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige 10.1 Reaktivitet Ikke klassificeret som en reaktivitetsfare. 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold.	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Beskyttelse af øjne Brug de følgende personlige værnemidler: Sikkerhedsbriller Udstyret bør stemme overens med DS EN 166 Beskyttelse af hænder Materiale Nitrilgummi Gennemtrængningstid 480 min Hanske tykked 0,45 mm Beskyttelse af hud og krop Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau. Brug de følgende personlige værnemidler: Hvis vurderingen påviser at der er en risiko for eksplosive atmosfærer eller eksplosionsagtige brande, skal man anvende en flammehæmmende, antistatisk beskyttelsesdragt. Kontakt med huden skal undgås ved brug af uigennemtræn-gelig beskyttelsespåklædning (handsker, forklæder, støvler osv.). Åndedrætsværn Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte ån- dedrætsværn. Udstyret bør stemme overens med DS EN 137 Filter type Luftforsynet åndedrætsværn	Ingen	Se side 7 til 11 i sikkerhedsdatabladet Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandør oplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Blackbolt Rustløsner Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Aerosol 3; H229 Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 2.2. Mærkningsselementer Risiko m.v. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 10.1. Reaktivitet Ingen data 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".	Påføres via spray under/5min	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Luftvejene Ingen særlige krav. Hud og krop Ingen særlige krav. Hænder Anbefalet: Nitrilgummi Øjne Ingen særlige krav.	Ingen	Grænseværdier carbondioxid (AT, (<1994)) Grænseværdi: 5000 ppm 9000 mg/m³ Anm: E (E = Stoffet har en EF- grænseværdi.)	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Loctite 577 Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (CLP): Medfører overfølsomhed i huden kategori 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 2.2. Mærkningsselementer 2,2'-ethylendioxy dimethanol dimethacrylat 1-Acetyl-2-phenylhydrazin Maleic acid N, N'-ethan-1,2-diylbis (12- hydroxyoctadecanoic-1-amid) H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion 10.1. Reaktivitet Reaktion med stærke syrer. Reagerer med stærke oxidationsmidler. 10.2. Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. Håndbeskyttelse: Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374) Øjenbeskyttelse: Brug stelbeskyttelsesbriller. Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166 Kropsbeskyttelse: Anvend passende beskyttelsesklæder Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprøjt eller til EN 13982 for støv.	Ingen	Grænseværdi Se side 6 og 7 i sikkerhedsdatablad punkt 8.1 Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Loctite 542 Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (CLP): Øjenirritation H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Specifik organotoksicitet - enkelt eksponering H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. Målorgan: Irritation af luftvejene Kroniske farer for vandmiljøet H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 2.2. Mærkningsselementer H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 10.1. Reaktivitet Reaktion med stærke syrer. Reagerer med stærke oxidationsmidler. 10.2. Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Må kun bruges på steder med god ventilation Håndbeskyttelse: Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374) Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse eller kemiske beskyttelsesbriller bør anvendes ved risiko for stænk. Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166. Kropsbeskyttelse: Anvend passende beskyttelsesklæder. Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprøjt eller til EN 13982 for støv.	Ingen	Grænseværdi: Se side 5 til 7 i sikkerhedsdatablad punkt 8.1 Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Loctite 5926 Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (CLP): At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). 2.2. Mærkningsselementer Mærkningsselementer (CLP): At stoffet eller blandingen ikke er farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). 10.1. Reaktivitet Stærke iltningsmidler. Polymeriserer ved tilstedeværelse af vand 10.2. Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Må kun bruges på steder med god ventilation Håndbeskyttelse: Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374) Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse eller kemiske beskyttelsesbriller bør anvendes ved risiko for stænk. Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166. Kropsbeskyttelse: Anvend passende beskyttelsesklæder. Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprøjt eller til EN 13982 for støv.	Ingen	Grænseværdi: Se side 3 i sikkerhedsdatablad punkt 8.1 Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandør oplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Rocol skæreolie Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Lact.: H362; -: EUH066; -: EUH208; -: H229 Vigtigste bivirkninger: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder terpineol. Kan udløse allergisk reaktion. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan skade børn, der ammes. Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 2.2. Mærkningsselementer Mærkningsselementer: Faresætninger: EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. EUH208: Indeholder terpineol. Kan udløse allergisk reaktion. H222: Yderst brandfarlig aerosol. H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H362: Kan skade børn, der ammes. H400: Meget giftig for vandlevende organismer. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. GHS02: Flamme GHS09: Miljø 10.1. Reaktivitet Stabil under anbefalet transport eller opbevaring. 10.2. Kemisk stabilitet Stabilt under normale forhold.	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker. Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Hudbeskyttelse: Beskyttelsestøj. Miljø: No data available	Ingen	Grænseværdier for eksponering: Støv der kan indåndes TWA 8 timers STEL 15 min TWA 8 timers STEL 15 min DK 850 mg/m3 850 mg/m3 - -	Byg.27 Skab Værnemidler	Byg.27 Skab Værnemidler	Byg.27 Skab Værnemidler	Byg.27 Skab Værnemidler	Byg.27 Skab Værnemidler

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Mineralsk terpentin Sikkerhedsdatablad	 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP (1272/2008): Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 2;H411, EUH066. Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16. 2.2. Mærkningsselementer Brandfarlig væske og damp. (H226) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) 10.1. Reaktivitet Ingen data. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Antændeligt ved temperaturer over flammepunktet.	Påføres fra dunk med klud Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A2. Beskyttelse af hænder: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi. Gennembrudstid > 480 min. Beskyttelse af øjne/ansigt: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Beskyttelse af hud: Særligt arbejdstøj bør anvendes.	Ingen	Grænseværdier: ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer: Indholdsstof Grænseværdi Anmærkning Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung 25 ppm - 180 mg/m3	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Würth DP 300 Sikkerhedsdatablad	 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Brandfarlige væsker, Kategori 2 H225: Meget brandfarlig væske og damp. Øjenirritation, Kategori 2 H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3 H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 2.2 Mærkningsselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Faresætninger: H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Supplerende faresætninger : EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 10.1 Reaktivitet Ikke klassificeret som en reaktivitetsfare. 10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold.	Påføres fra tube Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	Beskyttelse af øjne: Brug de følgende personlige værnemidler: Beskyttelsesbriller Udstyret bør stemme overens med DS EN 166 Beskyttelse af hænder Materiale: butylgummi Gennemtrængningstid: > 120 min Handske tykkelse: 0,6 mm Åndedrætsværn: Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte åndedrætsværn. Udstyret bør stemme overens med DS EN 137 Filter type: Luftforsynet åndedrætsværn Beskyttelse af hud og krop: Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau.	Ingen	Grænseværdi: Se side 6 til 8 i sikkerhedsdatablad punkt 8.1. Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT´s grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Hånddesinfektion 85% Sikkerhedsdatablad	  2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP-klassificering: Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 Væsentligste skadevirkninger: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. 2.2. Mærkningsselementer Unik Formular Identifikation (UFI): NJNA-10MM-F005-KDFV H-sætninger H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 10.1. Reaktivitet Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler. Ved ophedning/brand kan dannes eksplosive blandinger med luft. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation.	øje-/ansigtsbeskyttelse: Ikke påkrævet. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166. Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Ikke påkrævet. Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Produktet er beregnet til at komme i kontakt med huden. Ved længerevarende arbejde i forbindelse med oprydning efter spild af større mængder af produktet, kan der anvendes beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi. Det anbefales at skifte handsken efter brug. Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Miljøeksponeringskontrol: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.	Ingen	Grænseværdi Stofnavn Periode ppm mg/m3 Fiber/cm3 Bemærkninger Anmærkninger ethanol 8h 1000 1900 propan-2-ol 8h 200 490 Målingsmetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 655/2018. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007. Se side 4 til 6 i sikkerhedsdatablad punkt 8.1 Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Borup Håndsprit Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 2.2. Mærkningsselementer Ethanol ≤ 85 % Advarsel H226 Brandfarlig væske og damp. 10.1. Reaktivitet Ingen information tilgængelig 10.2. Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation.	Ønskede egenskaber Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenbeskyttelsesudstyr Henvisning til den relevante standard: EN 166	Ingen	Grænseværdier Norm år Ethanol CAS-nr.: 64-17-5 8 t. grænseværdi: 1900 mg/m³ 8 t. grænseværdi: 1000 ppm Se i sikkerhedsdatablad punkt 8.1 Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Hospitalssprit 70% Sikkerhedsdatablad	  2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP-klassificering: Flam. Liq. 3;H226 Eye Irrit. 2;H319 Væsentligste skadevirkninger: Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. 2.2. Mærkningsselementer H226 Brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 10.1. Reaktivitet Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation.	Ingen	Ingen	Grænseværdi Stofnavn Periode ppm mg/m3 Fiber/cm3 Bemærkninger Anmærkninger ethanol 8h 1000 1900 propan-2-ol 8h 200 490 Se i sikkerhedsdatablad punkt 8.1 Sikkerhedsdatablad	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdene tillader det.				
Produktnavn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Polar Håndsprit 70% Sikkerhedsdatablad	  2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16. 2.2. Mærkningsselementer Meget brandfarlig væske og damp. (H225) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 10.1. Reaktivitet Ingen data. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Antændeligt ved temperaturer over flammpunktet.	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation.	Åndedrætsværn: Normalt ikke påkrævet. Beskyttelse af hænder: Ikke påkrævet. Beskyttelse af øjne/ansigt: Normalt ikke påkrævet. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Beskyttelse af hud: Ikke påkrævet.	Ingen	Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 1458 af 13/12/2019 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer: Indholdsstof Grænseværdi Anmærkning ppm / mg/m3 ppm / mg/m3 ppm / mg/m3 Ethanol 1000 / 1900 Propan-2-ol 200 / 490	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er
Y Flux Powder Sikkerhedsdatablad	  2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008): Repr. 2; H361fd Acute tox. 4; H302 Se punkt 16 for ordlyd af H- sætninger. Væsentligste skadevirkninger: Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Farlig ved indtagelse. 2.2. Mærkningsselementer Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. (H361fd) Farlig ved indtagelse. (H302) 10.1. Reaktivitet Reagerer med følgende: Stærke syrer. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger	Påføres med pensel Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation, eller under udsugning	beskyttelse af øjne/ansigt: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Øjenværn skal følge EN 166. beskyttelse af hud: Brug handsker. Materialetype: Nitrilgummi. Handsker skal følge EN 374. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Brug særligt arbejdstøj. åndedrætsværn: Ved opvarmning/brug af produktet og utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter B/P3. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes	Ingen	Grænseværdier: Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger Kaliumhydrogenfluorid Kaliumtetrafluoroborat Boroxid 2,5 mg/m3 2,5 mg/m3 10 mg/m3 E, * E,	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er	Byg.27 Skab Værnemidl er

Kemisk risikovurdering/APV

							Der skal bruges værnemidler, hvis man ikke kan overholde tidsbegrænsningen.				
							Ikke nødvendigt at bruge værnemidler, hvis forholdende tillader det.				
Produkt navn/ Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.	Stoffernes og materialernes farlige egenskaber	Eksponeringsgrad – Type og varighed	Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden.	Virkningen af de forbyggende foranstaltninger der er truffet eller skal træffes.	Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser.	AT's grænseværdier	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering	 Placering
Acetone Sikkerhedsdatablad	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen CLP (1272/2008): Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336, EUH066. Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16. 2.2. Mærkningsselementer Meget brandfarlig væske og damp. (H225) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066) 10.1. Reaktivitet Produktet afgiver dampe, som kan danne eksplosive blandinger med luft. 10.2. Kemisk stabilitet Meget brandbart. Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Dampene kan antændes ved temperaturer over flammepunktet.	Påføres fra beholder Under/5min.	Bliver kun brugt i små mængder Med god ventilation.	Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A. Beskyttelse af hænder: Anbefalet Butylgummi. Gennemtrængningstid: > 8 h. Beskyttelse af øjne/ansigt: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Beskyttelse af hud: Særligt arbejdstøj bør anvendes.	Ingen	8.1. Kontrolparametre Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer: E = Stoffet har en EF-grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden. DNEL/PNEC-værdier: PNEC – Acetone: Water Fresh 10,6 mg/L Water Marine 1,06 mg/L Water Intermittent releases 21 mg/L Soil - 29.5 mg/kg soil dw 8.2. Eksponeringskontrol Der findes ikke et eksponerings scenario til dette produkt. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Indholdsstof Grænseværdi Anmærkning Acetone 250	Stålskab AMU afd.	Stålskab AMU afd.	Stålskab AMU afd.	Stålskab AMU afd.	Stålskab AMU afd.